

IEI

The Power Of Automation

DISPENSATORE A TUBO ROLLMATIC DG

Ideale per fluidi a bassa viscosità



- Con ROLLMATIC DG sarete in grado di controllare tutti i parametri di dosata direttamente da bordo macchina.
- ROLLMATIC DG migliora considerevolmente la precisione del volume dosato grazie a 10 rotori differenti.
- Con ROLLMATIC DG non sarà più un problema cambiare produzione e quindi il volume di colata grazie a 10 canali di memoria su cui si possono primostare tutti i parametri, tra cui velocità rotori, volume dosata ecc.
- La sostituzione del tubo è semplicissima grazie alla struttura adattata al tubo stesso.
- Si possono applicare 2 diametri di tubo diversi.
- E' equipaggiato di contatore dosate.
- E' dotato di un allarme temporizzato in grado di avvisare quando è necessario sostituire il tubo.
- E' possibile memorizzare l'inversione rotazione rotore per ogni singola colata, in modo da ottenere un antigoccia automatico.
- La dosata può essere a scelta comandata da comando a pedale o da pulsante da applicare sulla penna. In caso di connessione del ROLLMATIC DG a robot di colata o linee, il comando sarà dato da segnale elettrico esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo colata	Impostabile da 0,01 a 99,99 secondi.	Consumi elettrici	11 VA massimi
Velocità rotori	da 0,01 a 199,98 rpm.	Peso	Circa 3 Kg.
Alimentazione elettrica	da 85 volt a 240 volt - 50/60 Hz	Dimensioni	Largh. 190 mm.- Lungh. 130 mm.-H. 85 mm.